

FDV - Jordfeilautomat, FS402MK, 2pol, 3Mod, 10A, C-karakteristikk, 30mA APR, SMISLINE TP 1/1

EFA-varenr.:	161001050
EI-nummer:	1663971
Leverandørens varenr.	2CCG001768R0001
Type betegnelse:	FS402MK-C10/0.03
GTIN-nr.:	7612271522377
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000905 - Jordfeilautomat
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220505



Beskrivelse

Det berøringssikre, pluggbare systemet for sikringskurser. SMISLINE TP er en komplett serie med verneløsninger for applikasjoner med høy tilgjengelighet, med enkel og rask installasjon og vedlikeholdsbehov. Som verdens første pluggbare stikkkontaktsystem, sikrer SMISLINE TP at enheter uten belastning og komponenter kan plugges inn og ut mens de er spenningsatt, uten at det trengs ekstra personlig verneutstyr.

Teknisk beskrivelse

Smisline
 Jordfeilautomat
 Type: S402MK
 Poler: 2
 Strøm: 10A
 Utløserstrøm: 30mA
 Jordfeilstrøm type: AP-R
 Karakteristikk: C
 Merkespenning: 240V
 Frekvens: 50-60Hz
 Bryteevne: 10kA

ETIM-egenskaper

Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkespenning	240
Nominell isolasjonspenning U_i	500
Merkespenningstyrke U_{imp}	4
Merkestrøm	10
Nominell feilstrøm	0,03
Lekkasjestrømtype	F
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 6100	10



Nominell brytekapasitet etter IEC 6094	25
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg.	10
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Spenningsstype	AC
Frekvens	50/60 Hz
Utløsningskarakteristikk	C
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-20 - 60
Bredde i antall modulmellomrom	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0,75 - 35
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0,75 - 25

Vedlikehold

Testknapp skal betjenes hver 6. mnd

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.