

# FDV - S401M, 1+N (fullt vern i N), 10kA, 20A, C-karakteristikk, Smisline

EFA-varenr.:	161001057
EI-nummer:	1623462
Leverandørens varenr.	2CCS571103R8204
Type betegnelse:	S401M-C20NP
GTIN-nr.:	7612270103461
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



## Beskrivelse

Det berøringssikre, pluggbare systemet for sikringskurser. SMISLINE TP er en komplett serie med verneløsninger for applikasjoner med høy tilgjengelighet, med enkel og rask installasjon og vedlikeholdsbehov. Som verdens første pluggbare stikkkontaktsystem, sikrer SMISLINE TP at enheter uten belastning og komponenter kan plugges inn og ut mens de er spenningsatt, uten at det trengs ekstra personlig verneutstyr.

## Teknisk beskrivelse

Smisline  
 Automatsikring  
 Type: S401M  
 Poler: 1+N  
 Strøm: 20A  
 Karakteristikk: C  
 Merkespenning: 240V  
 Frekvens: 50-60Hz  
 Bryteevne: 10kA

## ETIM-egenskaper

Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkestrøm	20
Merkespenning	240
Nominell isolasjonsspenning $U_i$	440
Merkespenningstyrke $U_{imp}$	4
Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898	10
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898	10



Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	10
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modul mellomrom	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-20 - 60
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0,75 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0,75 - 35

### **Vedlikehold**

Ingen krav til vedlikehold

### **Retur/Deponi**

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.