

FDV - S403M, 3pol, 10kA, 50A, C-karakteristikk, Smisline

EFA-varenr.:	161001061
EI-nummer:	1623413
Leverandørens varenr.	2CCS573001R0504
Type betegnelse:	S403M-C50
GTIN-nr.:	7612270103010
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



Beskrivelse

Det berøringssikre, pluggbare systemet for sikringskurser. SMISLINE TP er en komplett serie med verneløsninger for applikasjoner med høy tilgjengelighet, med enkel og rask installasjon og vedlikeholdsbehov. Som verdens første pluggbare stikkkontaktsystem, sikrer SMISLINE TP at enheter uten belastning og komponenter kan plugges inn og ut mens de er spenningsatt, uten at det trengs ekstra personlig verneutstyr.

Teknisk beskrivelse

Smisline
Automatsikring
Type: S400M
Poler: 2
Strøm: 50A
Karakteristikk: C
Merkespenning: 240V
Frekvens: 50-60Hz
Bryteevne: 10kA

ETIM-egenskaper

Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkestrøm	50
Merkespenning	240
Nominell isolasjonsspennning Ui	440
Merkespenningstyrke Uimp	4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15



Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 60
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0,75 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0,75 - 35

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.