

# FDV - S403M, 3+N (fullt vern i N), 10kA, 50A, C-karakteristikk, Smisline

EFA-varenr.:	161001063
EI-nummer:	1623517
Leverandørens varenr.	2CCS573103R8504
Type betegnelse:	S403M-C50NP
GTIN-nr.:	7612270103973
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



## Beskrivelse

Det berøringssikre, pluggbare systemet for sikringskurser. SMISLINE TP er en komplett serie med verneløsninger for applikasjoner med høy tilgjengelighet, med enkel og rask installasjon og vedlikeholdsbehov. Som verdens første pluggbare stikkkontaktsystem, sikrer SMISLINE TP at enheter uten belastning og komponenter kan plugges inn og ut mens de er spenningsatt, uten at det trengs ekstra personlig verneutstyr.

## Teknisk beskrivelse

Smisline  
Automatsikring  
Type: S400M  
Poler: 3+N  
Strøm: 50A  
Karakteristikk: C  
Merkespenning: 240V  
Frekvens: 50-60Hz  
Bryteevne: 10kA

## ETIM-egenskaper

Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	4
Merkestrøm	50
Merkespenning	240
Nominell isolasjonsspennning $U_i$	440
Merkespenningstyrke $U_{imp}$	4
Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898	10
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898	10
Nominell bryteevne $I_{cu}$ iflg. IEC 60947	15
Nominell bryteevne $I_{cu}$ iflg. IEC 60947	15



Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Medkoblenle nullede	Ja
Overspenningskategor	3
Forurensningsgrad	3
Bredde i antall modulmellomrom	4
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-20 - 60
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0,75 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0,75 - 35

### **Vedlikehold**

Ingen krav til vedlikehold

### **Retur/Deponi**

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.