


# FDV - FS401M, 1+N, B-karakteristikk, 10A, 30mA, 10kA, Smisline

EFA-varenr.:	161001067
EI-nummer:	1663901
Leverandørens varenr.	2CCG001670R0001
Type betegnelse:	FS401M-B10/0.03
GTIN-nr.:	7612271521394
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000905 - Jordfeilautomat
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220505



## Beskrivelse

Det berøringssikre, pluggbare systemet for sikringskurser. SMISLINE TP er en komplett serie med verneløsninger for applikasjoner med høy tilgjengelighet, med enkel og rask installasjon og vedlikeholdsbehov. Som verdens første pluggbare stikkkontaktsystem, sikrer SMISLINE TP at enheter uten belastning og komponenter kan plugges inn og ut mens de er spenningsatt, uten at det trengs ekstra personlig verneutstyr.

## Teknisk beskrivelse

Smisline  
 Jordfeilautomat  
 Type: S401M  
 Poler: 1+N  
 Strøm: 10A  
 Utløserstrøm: 30mA  
 Jordfeilstrøm type: A  
 Karakteristikk: B  
 Merkespenning: 240V  
 Frekvens: 50-60Hz  
 Bryteevne: 10kA

## ETIM-egenskaper

Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	1
Merkespenning	240
Nominell isolasjonspenning $U_i$	500
Merkespenningstyrke $U_{imp}$	4
Merkestrøm	10
Nominell feilstrøm	0,03
Lekkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 6100	10



Nominell brytekapasitet etter IEC 6094	25
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg.	10
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Spenningsstype	AC
Frekvens	50/60 Hz
Utløsningskarakteristikk	B
Medkoblennde nullleder	Ja
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-20 - 60
Bredde i antall modulmellomrom	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0,75 - 35
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0,75 - 25

### **Vedlikehold**

Testknapp skal betjenes hver 6. mnd

### **Retur/Deponi**

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.