

FDV - Modulær skumringsbryter med fjernsensor, 12-240V, 16A

EFA-varenr.:	141000134
EI-nummer:	1478011
Leverandørens varenr.	856519140000
Type betegnelse:	DÄ-F 56519
GTIN-nr.:	4017254114038
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000189 - Skumringsbryter
Tolltariff:	85365000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	540601



Beskrivelse

Skumringsbryter med fjernsensor, 5-500Lux / 100-10.000Lux, UC 12-240V, 1 vekselkontakt 16A

Skumringsbryter med fjernsensor egner seg for styring av lysinstallasjoner som husbelysning, gårdsbelysning, butikkvindusbelysning etc.

Styreenhet for montering på monteringsskinne, valgfritt justerbar til ca. 5...500 lux eller 100...10.000 lux.

Fjernsensor leveres uten tilkoblingskabel.

Sensor kan utvides med 2x1,5 mm² opp til maks 50 m.

Med monteringsklips for fjernsensor.

Forsinkelsen er utformet slik at kortvarige endringer i lysstyrken, som billykter eller lyn, ikke har noen innvirkning på koblingsatferden.

Med fjernsensor valgfritt justerbar ca. 5...500 Lux eller 100...10.000 Lux

1 skiftekontakt, potensialfri, 16A, inn-/utkoblingsforsinkelse justerbar 0...2min.

Kapslingsgrad IP40, sensor IP54,

2 kontrollamper

Fjernsensor leveres uten tilkoblingskabel

For 2 x tilkoblingskabel opp til 1,5 mm² maks. 50 m

Mulig med monteringsklips for fjernsensor, montering på monteringsskinne

Teknisk beskrivelse

Kontaktbytte: (spenningsfri)

Spennings: AC/DC 12-240V 50/60Hz

Koblingsstrøm: AC 16A

Mål: 17,6 x 90 x 65mm

ETIM-egenskaper

Type sensor	Lysføler, separat
Kontakter	1 veksler
Innkobling av lysstyrke	1 - 100
Utkoblingslysstyrke	100 - 50000
Maks omkoblingseffekt	4000



Monteringsmetode	Andre
Materiale	Kunststoff
Maks koblingsstrøm ohmsk last)	16
Driftstemperaturområde	-20 - 55
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP55

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall