

## FDV - Komfyrvakt EVO Sølv - 60cm

EFA-varenr.:	141000141
EI-nummer:	1478590
Leverandørens varenr.	K125G-TINO-INN-NO
Type betegnelse:	EVO
GTIN-nr.:	6430025092126
Leverandør:	Innohome Oy
Sertifikat:	NEK EN 50615:2015, kategori B-standarder. FG-g
Etim-klasse:	EC002932 - Komfyrvakt
Tolltariff:	85365000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	550501



### Beskrivelse

EVO er neste generasjon komfyrvakt og kommer med ny og forbedret sensor for platetopper opp til 60cm bredde. Den kan lese 64 målepunkter på platetoppen, noe som øker nøyaktigheten på overvåkningen av matlagingen. Dette gir en bedre brukeropplevelse, og en enda bedre brannsikkerhet.

Enten den er installert i hette, vegg eller i taket, kommer enheten med inkluderte braketter, noe som gjør installasjonsprosessen enkel.

Komfyrstikkkontakten passer praktisk på toppen av en veggboks.

De fleste installasjoner er klare til bruk med fabrikkinnstillingene, som dekker typiske konfigurasjoner som en hette montert 50 til 60 cm over en induksjonskokeplade. Dette betyr mindre tid på justeringer og mer tid til å fokusere på andre aspekter av prosjektet ditt.

Komfyrvakten har også en egen app som kombinert med Bluetooth-kommunikasjon som gjør det enkelt å justere innstillinger.

Enten det er å endre sensorplassering, komfyrtype eller monteringshøyde, gir appen et enkelt grensesnitt for å tilpasse systemet etter spesifikke behov. Dette nivået av tilpasning sikrer kompatibilitet med alle elektriske komfyrer opptil 60 cm bredde.

Se video hvordan du parer komfyrvakten med app på mobil her:

<https://www.efa.no/no-no/knowledge/hvordan-para-evo-sensor>

For generell support og installasjonsvideo se <https://www.efa.no/no-no/knowledge/komfyrvakt>



## Teknisk beskrivelse

Utstyrt med en sensor som leser 64 målepunkter på platetoppen, overvåker EVO kontinuerlig temperaturen. Ved overoppheting kuttet strømmen til komfyren automatisk. Den leveres ferdig innstilt for 90% av kjøkken og kan justeres via Bluetooth-app for spesialtilpasning. EVO komfyrvakt dekker komfyrtopper opp til 60cm. For komfyrtopper over 60cm velg SGK versjonen.

EVO Komfyrvakt NEK EN 50615:2015, kategori B-standarder og er FG-godkjent.

Den opererer på 230 Vac / 50 Hz / 1 x 25 A og er beskyttet mot overspenning, overstrøm og overoppheting. I tillegg har den Bluetooth Low Energy-tilkobling og et hørbart signal på minst 65 dB(A) på 1 meter, noe som gjør den til et robust valg for ethvert moderne kjøkken.

Tekniske data - S62x sensor:

Samsvar med standarden: NEK EN 50615

Installasjonstype: Til ventilatoren, på veggen, til taket

Maks. støttet platetoppbredde: 60cm

Driftstemperatur, fuktighet: +10 til +50 °C, maks. 95 % ikke-kondenserende

Strømforsyning: 2 x 1,5V AAA-batterier

Strømforsyning: <6µA (standby-modus)

Batterilevetid: Minimum 2 år ved vanlig husholdningsbruk

Enhetens dimensjoner: 110 x 45 x 20mm

Vekt: 55g

Tilkobling: BLE5.3, 2.4 GHz

Lydtryknivå: Alarmsignal min. 65 dB(A) @ 1 m

For support og installasjonsvideo se <https://www.efa.no/no-no/knowledge/komfyrvakt>

For installasjonsveiledning, funksjonstester samt bruks- og vedlikeholdsanvisning se:

<https://innohome.techmanuals.info/EVO/NO/>

## ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Påvegg
Nominell spenning	230
Merkestrøm	25
Tidsinnstilling	15 - 1440
Antall trykknapper	1
Tilkobling	Fast
Med sensor	Ja
Innebygd summer	Ja
Indikering gjenstående tid	Ja
Category of fire protection according to	Klasse B
Materiale	Kunststoff

## Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier

## Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall.