FDV - Strømmålerelé AC 230V 50/60 Hz, 8A, 1 vekselkontakt

EFA-varenr.:	**431000647**
El-nummer:	**4386508**
Leverandørens varenr.	**040015740100**
Type betegnelse:	**MRI 1**
GTIN-nr.:	**4017254148798**
Leverandør:	**Eberle Controls GMBH**
Sertifikat:	**EN 60255-6/IEC 60255-6/UL 508/CSA C22.2 N°14**
Etim-klasse:	**EC001652 - Relé for DIN-skinne**
Tolltariff:	**85364900**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**150205**

Beskrivelse

Strømmålerelé AC 230V 50/60Hz, 8A, 1 vekselkontakt, innstillingsområde UC 0,15...15A

MR-overvåkingsreléene brukes til å overvåke vekselstrøm og likestrøm.
De oppdager automatisk AC- eller DC-bølgeformen (50 eller 60Hz).
Velgerbryteren på fronten brukes til å velge mellom over- og understrøm med eller uten minnefunksjon.
Terskelverdien til over- eller underspenningen stilles inn via et potensiometer med en skaladeling i prosent av strømmen I som skal overvåkes.
Hysteresen stilles inn via et potensiometer med en skaladeling fra 5 til 50 % av den innstilte terskelverdien.
Hystereseverdien kan ikke overskridemAksimalverdiene for måleområdet.
Den justerbare innkoblingsforsinkelsen Ti, sørger for at strømtopper eller fall ignoreres for denne tiden ved innkobling.
Godkjenninger: UL og CSA.

2 vekselkontakter
Justeringsområde UC 0,15...15A
Like- og vekselstrøm i en enhet
Valgfritt med eller uten feilminne
Med lysdioder for driftsspenning og koblingsstatus
Valgfritt for under- eller overstrømsovervåking
Justerbar responstid
Oppstartsbrotid
Beskyttelsesgrad: hus IP30, appr. CSA 20, hus, UL 5mm.

Tilbehør: ADK 35

Teknisk beskrivelse

Kontakt: 2-omkobling (spenningsfri)
Spenning: UC 24...240V
Koblingsstrøm: AC 5A
Mål: 87x35x60mm

ETIM-egenskaper

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall